

TT-PB-VAC - Teknik bilgi formu

TT-PB VAC | Standart Basinc Transmitteri

TT-PB-VAC, TT-PB ailesi, â 1...+2000 bar araliginda endustriyel prosesler icin tasarlanmistir. Paslanmaz govde, standart proses baglantisi ve 4-20 mA cikis ile otomasyon panosuna dogrudan baglanir. Bu model â 1...0 bar olcum araliginda kalibre edilir. Cikis 4-20 mA, 2 kablolu; proses baglantisi G´%, 316L.

Siparis kodu: TT-PB-VAC

Olcum araligi: â 1...0 bar

Dogruluk: +/-0,25 % FS

Cikis: 4-20 mA, 2 kablolu

Besleme: 12-30 V DC

Proses baglantisi: G´%, 316L

Koruma sinifi: IP65

Medya sicakligi: â 20...+85 degC

Ortam sicakligi: â 20...+70 degC

Govde: Paslanmaz celik 316L

Sensor: Piezorezistif, silikon yag dolgulu

Cevap suresi: < 5 ms

Asiri basinca dayanim: 2 x FS

Agirlik: 0,32 kg

tempretech.com.tr ´ • Bu dosya urun sayfasindan uretilmistir. CAD ve sertifika talep uzerine.