

TT-PM-250 - Teknik bilgi formu

TT-PM 250 | Kompakt Basinc Transmitteri

TT-PM-250, TT-PM kompakt govdesiyle makine ici ve skid montajlarinda yer tasarrufu saglar. IP67 sızdırmazlık ve G´... bağlantı, OEM uygulamalarında standart seçenektir. Bu model 0...250 bar ölçüm aralığında kalibre edilir. Çıkış 4-20 mA, 2 kablolu; proses bağlantısı G´..., 316L.

Sipariş kodu: TT-PM-250

Ölçüm aralığı: 0...250 bar

Doğruluk: +/-0,5 % FS

Çıkış: 4-20 mA, 2 kablolu

Besleme: 12-30 V DC

Proses bağlantısı: G´..., 316L

Koruma sınıfı: IP67

Medya sıcaklığı: â 20...+85 degC

Ortam sıcaklığı: â 20...+70 degC

Gövde: Paslanmaz çelik 316L

Sensor: Piezorezistif, silikon yağ dolgulu

Cevap süresi: < 5 ms

Asiri basınç dayanımı: 2 x FS

Ağırlık: 0,18 kg

tempretech.com.tr • Bu dosya ürün sayfasından üretilmiştir. CAD ve sertifika talep üzerine.