

TT-PS-100-IO - Teknik bilgi formu

TT-PS 100-IO | Smart Basinc Transmitteri

TT-PS-100-IO, TT-PS, saha cihazı olarak parametrelenebilir. Yüksek doğruluk, sayısal iletişim ve yerel ekran; kalibrasyon ve teshisi panoya indirmeden yönetmeyi mümkün kılar. Bu model 0...100 bar ölçüm aralığında kalibre edilir. Çıkış IO-Link + 4-20 mA; proses bağlantısı G¹/₂" NPT, 316L.

Sipariş kodu: TT-PS-100-IO

Ölçüm aralığı: 0...100 bar

Doğruluk: +/-0,1 % FS

Çıkış: IO-Link + 4-20 mA

Besleme: 12-30 V DC

Proses bağlantısı: G¹/₂" NPT, 316L

Koruma sınıfı: IP67

Medya sıcaklığı: -20...+85 °C

Ortam sıcaklığı: -20...+70 °C

Gövde: Paslanmaz çelik 316L

Sensor: Piezorezistif, silikon yağ dolgu

Cevap süresi: < 5 ms

Asiri basınç dayanımı: 2 x FS

Ağırlık: 0,48 kg

tempretech.com.tr • Bu dosya ürün sayfasından üretilmiştir. CAD ve sertifika talep üzerine.