

TT-PS-250-D - Teknik bilgi formu

TT-PS 250-D | Smart Basinc Transmitteri

TT-PS-250-D, TT-PS, saha cihazı olarak parametrelenebilir. Yüksek doğruluk, sayısal iletişim ve yerel ekran; kalibrasyon ve teshisi panoya indirmeden yönetmeyi mümkün kılar. Bu model 0...250 bar ölçüm aralığında kalibre edilir. Çıkış 4-20 mA, yerel gösterge; proses bağlantısı G¹/₂", 316L.

Sipariş kodu: TT-PS-250-D

Ölçüm aralığı: 0...250 bar

Doğruluk: +/-0,1 % FS

Çıkış: 4-20 mA, yerel gösterge

Besleme: 12-30 V DC

Proses bağlantısı: G¹/₂", 316L

Koruma sınıfı: IP67

Medya sıcaklığı: -20...+85 °C

Ortam sıcaklığı: -20...+70 °C

Gövde: Paslanmaz çelik 316L

Sensor: Piezorezistif, silikon yağ dolgulu

Cevap süresi: < 5 ms

Asiri basınç dayanımı: 2 x FS

Ağırlık: 0,48 kg

tempretech.com.tr • Bu dosya ürün sayfasından üretilmiştir. CAD ve sertifika talep üzerine.